



**NEW SEVER**  
KERAMZIT PERLIT

## КЕРАМЗИТ 0-5ММ

хөнгөн дүүргэгч

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ



### Хэрэглээ:

Шал, Суурийн дулаалгад нэн тохиромжтой.

Дулаан зуурмаг буюу өрлөгийн шавар мөн Керамзит гулдмай хийхэд нэн тохиромжтой



### Техникийн үзүүлэлт:

Ширхэгийн хэмжээ	0.25 - 5.0 мм
Нягт	470 (±15%) Кг/м <sup>3</sup>
Даац авах чадвар	6.5 МПа
Ус шингээлт	< 30,0 (% Хуурай жин)
Галт тэсвэрлэлт	Гал дэмждэггүй
Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр	0,13 Вт/(м°С)

Бүх техникийн өгөгдөл нь баталгаажсан лабораторийн нөхцөлд тодорхойлсон шинж чанарын утгууд юм. Практик нөхцөлд хазайлт боломжтой.



## КЕРАМЗИТ 0-5ММ

## ХӨНГӨН ДҮҮРГЭГЧ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

## Шинж чанар:



Байгальд ээлтэй

Дулаан тусгаарлалтын итгэлцүүр  
 $\lambda = 0,128 \text{ Вт/МС}$ 

Ус чийгний тэсвэрлэлт сайн



Урт хугацаанд шинж чанараа алддаггүй



Дуу чимээ тусгаарлана



Химийн урвалд ордоггүй



Галд шатдаггүй



Жин ~ 470кг/м3



Даац ~ 1,5 Н/м3



100% дахин ашиглана

## Тээвэрлэлт болон хадгалалт:

Керамзит нь задгай, болон 10л (ууттай), 7л (шуудайтай), Биг бег (2.5м3) хэмжээгээр худалдаалагдаж байгаа ба барилгын орц гарц, ажилчдын хүрэлцээнээс хамаарч тээвэрлэлтийг өөрөө буулгагч, бортовой, крантай машинаар тээвэрлэх боломжтой.

Хадгалалт болон тээвэрлэлтийн явцад жижиг хэсгүүд нь хөдөлгөөнд ордог. Үүний улмаас тээвэрлэлтийн нийт эзлэхүүн нягтшиж багасаж харагдах боломжтой.

## Аюулгүй ажиллагаа:

Керамзит нь химийн идэвхгүй бүтээгдэхүүн бөгөөд эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул учруулахгүй

- Хамгаалалтын нүдний шил зүүх
- Хамгаалалтын хувцас хэрэгсэл, гутал, бээлий өмсөх
- Тоосонцрын N95 шүүлтүүртэй маск зүүх



Бүх техникийн өгөгдөл нь баталгаажсан лабораторийн нөхцөлд тодорхойлсон шинж чанарын утгууд юм. Практик нөхцөлд хазайлт боломжтой.

## Холбоо барих

Нью север ХХК - Далай тауэр 1001,  
Юнеско-31, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг,  
Улабаатар, Монгол улс

Утас: +976 70152688 | 99012790 | 99011290  
Факс: +976 70152688

info@sever.mn  
www.sever.mn